

CARGADOR DE CA SONNE

PARA VEHÍCULOS ELÉCTRICOS



Descripción

El cargador eléctrico Sonne de CA es un dispositivo desarrollado para satisfacer las necesidades de carga de los vehículos eléctricos. Este producto es fácil de instalar y de operar, ocupa un área pequeña y tiene una apariencia moderna.

- Diseñado para ser instalado en estacionamientos privados, públicos, residenciales, y exclusivos, **para empresas u otros estacionamientos en interiores o exteriores.**
- Permite **controlar y gestionar la carga** mediante su propia **APP**, en la cual el usuario puede establecer horarios de carga y permisos.
- La conexión es del **Tipo 2**, incluye **medidor de energía**, con **conectividad WiFi**.
- **Funciones perfectas de protección:** contra sobretensión, subtensión, sobrecorriente, cortocircuitos, fugas, sobrecalentamiento y rayos. **Ofrece una operación segura y confiable.**



Cargador eléctrico Sonne Q8

Nombre	Monofásico	Trifásico
Potencia máx. de salida	7KW	21KW
Voltaje de entrada	CA 220V	CA 380V
Frecuencia V de entrada	50Hz/60Hz	
Tensión de salida	CA 220V	CA 380V
Corriente de salida	32A	
Eficiencia	≥98	
Resistencia de aislamiento	≥10Mff	
Consumo de energía del módulo de control	≤7W	
RCD	CA 30mA	
Temp. ambiente de funcionamiento	-30°C~+50°C	
Temp. ambiente de almacenamiento	-40°C~+80°C	
Humedad ambiental	5% ~95% Sin escarcha, sin condensación	
Altitud	No más de 2000 metros	
Indicación de estado	Indicador LED	
Pantalla	Pantalla LCD a color de 4,3 pulgadas (opcional)	
Modo de inicio	Pasar la tarjeta para comenzar	
Modo de comunicación	Ethernet, WIFI, Bluetooth, 4G (opcional)	
Interfaz de carga	GB/T 20234.2-2015	
Grado de protección	IP55, IK10	
Medidas de seguridad	Contra sobretensión, contra subtensión, protección de conexión a tierra, contra rayos, contra fugas, protección retardante de llama, contra sobrecorriente, protección de control de temperatura inteligente, protección de adhesión de relés, protección de apagado de entrada	
Medidor de energía eléctrica (incluido para equipos de red)	≥1,0 nivel	
Longitud del cable	5 m (personalizable)	
Peso	4,5 kg (Q8)	

Garantía 1 año